Технические характеристики продукта

KO-VMR-45-10/18L

Вертикальный кабельный организатор, для шкафов шириной 800мм, 45U

Обзор

Название модели	Вертикальный кабельный организатор для шкафов 800мм, односторонний, 45U
Применение	Телекоммуникационные и серверные шкафы, поля коммутации высокой плотности
Тип конструктива	Кабельный канал с пластиковыми «пальцами» и алюминиевой крышкой
Тип «пальцев»	Длинные пальцы, высотой 179мм
Комплект поставки	• Кабельный организатор с пластиковыми пальцами • Три съемных крышки на защелках • 10 стяжек типа VELCRO • 8 комплектов 19’’ крепежа
Тип конструкции	Односторонний

Особенности кабельных организаторов повышенной ёмкости

Организация кабельной проводки оказывает значительное влияние на передачу данных. Неправильная организация кабеля приводит к снижению эффективности работы сети, а неправильно организованные коммутационные шнуры затрудняют перемещение, добавление и коммутацию компонентов кабельной системы. Использование кабельных организаторов повышенной ёмкости позволяет снизить риск затухания сигнала из-за микро-изгибов волокна, повысить эффективность и надежность работы сети. Организаторы обладают достаточной емкостью, чтобы вместить большое количество коммутационного кабеля, не превышая коэффициент заполнения, рекомендованный TIA/EIA/ISO. Вертикальный кабельные каналы предназначены для организации кабеля в 19“ шкафах шириной 800мм вдоль вертикальных направляющих. Кабельные организаторы снабжены алюминиевыми крышками, защелкивающимися на пальцах, благодаря чему крышку можно открыть вправо и влево, а также легко снять и установить обратно. Опционально доступны телескопические желоба, которые позволяют объединить вертикальные каналы между передней и задней частью телекоммуникационного шкафа.

Физические параметры

Масса нетто	7.1 кг	Масса брутто	8.1 кг
Высота	45U / 2001мм	Высота в упаковке	110 мм
Ширина	100 мм	Ширина в упаковке	200 мм
Глубина	182 мм	Глубина в упаковке	2010 мм
Количество «пальцев»	44 шт.	Упаковка	Картонная коробка
Кол-во рядов «пальцев»	2	Цвет	RAL9005 черный матовый

Стандарты и гарантийные обязательства

Соответствие стандартам	ГОСТ 28601.2 (МЭК 297-2), ANSI/TIA/EIA RS-310-D, IEC 297-2
Стандартная гарантия	5 лет на ремонт либо замену
Страна производства	Россия